



ARKUSZ ZAMÓWIENI ŻALUZJI FASADOWYCH z blachą osłonową

KOLORY Z KOLEKCJI SELT				BEZE				BIEŁE				JASNOSZARE				CIEMNOSZARE				ANTRACYT		CZARNY		BRAZY		NIEB.		ZŁOY	
				VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 3004	RAL 5014	RAL 1006	RAL 1006
PIÓRA	SYSTEM	C 50		[Green grid]																									
		C 80 F		[Green grid]																									
		C 80		[Green grid]																									
		Z 90		[Green grid]																									
		Z 90 HF		[Green grid]																									
KON-STRUKCJA	PROWADNICE, UCHWYTY PROWADNIC, BELKA DOLNA		[Green grid]																										
	BLACHA OSŁONOWA		[Green grid]																										

*) Jeżeli wybrano prowadnicę listwową podtylnkową, to należy podać szerokość wnęki okiennej, w pozostałych przypadkach należy podać szerokość całkowitą systemu.
 Żaluzje C50, C80 FLAT i C80 z prowadnicami linkowymi wykonywane są z lamelami o szerokości mniejszej o 20 mm od podanej szerokości całkowitej systemu, tak aby minimalizować możliwość ocierania lameli o ścianki boczne podczas pracy dla montażu wnekowego.

WYSOKOŚĆ ŻALUZJI	C50L		C80 FLAT		C80L, C80		Z90	
	PAKIET	BLACHA	PAKIET	BLACHA	PAKIET	BLACHA	PAKIET	BLACHA
0,61 - 0,80 m	12 cm	12 cm	14 cm	15 cm	19 cm	20 cm	13 cm	
0,81 - 1,00 m			15 cm		20 cm		14 cm	
1,01 - 1,20 m	13 cm		16 cm	17 cm	21 cm		16 cm	20 cm
1,21 - 1,40 m			17 cm		23 cm	25 cm	17 cm	
1,41 - 1,60 m	14 cm	15 cm	18 cm	24 cm	24 cm		19 cm	
1,61 - 1,80 m			19 cm	20 cm	25 cm		20 cm	
1,81 - 2,00 m			20 cm		26 cm		22 cm	
2,01 - 2,20 m	15 cm		21 cm		28 cm	30 cm	23 cm	25 cm
2,21 - 2,40 m			22 cm		29 cm		25 cm	
2,41 - 2,60 m	16 cm		22 cm	25 cm	30 cm		26 cm	
2,61 - 2,80 m		17 cm	23 cm		31 cm		27 cm	30 cm
2,81 - 3,00 m			24 cm		32 cm	34 cm	29 cm	
3,01 - 3,20 m			25 cm		34 cm		30 cm	
3,21 - 3,40 m			26 cm		35 cm		31 cm	
3,41 - 3,60 m			27 cm	30 cm	36 cm	37 cm	33 cm	34 cm
3,61 - 3,80 m			28 cm		37 cm		34 cm	
3,81 - 4,00 m			29 cm		38 cm		36 cm	
4,01 - 4,20 m					40 cm		37 cm	37 cm
4,21 - 4,40 m					41 cm	44 cm	39 cm	
4,41 - 4,60 m					42 cm		40 cm	44 cm
4,61 - 4,80 m					43 cm		42 cm	
4,81 - 5,00 m					44 cm		43 cm	

UWAGI

DOLĄCZONO ARKUSZ ZAMÓWIENI STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO

Uwaga! Dla blach osłonowych typu 3, 3A, 4, 4A standardowa głębokość wewnętrzna i wynosi: 120 mm dla żaluzji typu C80 140 mm dla żaluzji typu Z90

Dla zamówień o niestandardowych wymiarach należy do zamówienia dołączyć zwymiarowany rysunek z zaznaczeniem czy podano wymiary wewnętrzne czy zewnętrzne

ADRES DOSTAWY

Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych w przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurtek, dostępnych na stronie www.selit.com/doc.pl.

ZAMAWIAJĄCY, DATA, PODPIS