



ARKUSZ ZAMÓWIENI ŻALUZJI FASADOWYCH z kasetą osłonową

KOLORY Z KOLEKCJI SELT		BEŻE			BIEŁE		JASNOSZARE				CIEMNOSZARE				ANTRACYT		BRAZY				NIEB.	ZÓŁTY					
		VSR 240	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7001	RAL 7037	RAL 9007	RAL 7012	DB 703	FSM 71319	RAL 7015	RAL 7024	RAL 7016	RAL 7021	RAL 9005	RAL 8014	RAL 8016	VSR 780	RAL 3004	RAL 5014	RAL 1006	
PIÓRA	SYSTEM	C 80 F	[Grid]																								
		C 80	[Grid]																								
		Z 90	[Grid]																								
		Z 90 HF	[Grid]																								
KONSTRUKCJA	PROWADNICE, UCHWYTY PROWADNIC, BELKA DOLNA																										
	KASETA OSŁONOWA																										
INNY KOLOR RAL																											

KOLOR	SZARY		CZARNY
	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	
TEKSTYLIA			
PROWADNICA LINKOWA			

Kolor tasienki i drabinki dla żaluzji C80 lub tasienki i mocowania lameli standard i HAGOFIX® dla systemu Z90. PROWADNICA LINKOWA to linka stalowa powlekana przezroczystym tworzywem - szara lub czarnym tworzywem - czarna. Standardowy kolor to kolor szary.

KASETA

OWALNA

CUBE

Spreżysty uchwyt szyny	
Dodatkowy uchwyt kasety osłonowej zalecany dla szer. >3m	
dlugość	mm
240	330
390	

UCHWYT PROWADNICY			
OWALNEJ lub CUBE		LINKOWEJ*	
REGULOWANA DŁUGOŚĆ	STALA DŁUGOŚĆ	15-36 29-50 55-76 83-104 111-132 139-160	50-90 87-127 125-165
Podaj długość: min. 57 mm max. 180 mm			
52 - 58 mm			

GEIGER GJ56 elektro-mechaniczne wyłączniki pozycji krańcowych
GEIGER GJ56e5 elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych, detekcja przeszkód i oblodzenia dla ruchu w górę
SOMFY J4WT elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych
SOMFY J4WT PROTECT elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych, detekcja przeszkód i oblodzenia dla ruchu w górę
SOMFY RTS link z odbiornikiem radiowym, elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych
SOMFY IQ link z odbiornikiem radiowym, elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych
ELERO Soft lub DK elektro-mechaniczne wyłączniki pozycji krańcowych, wersja soft z bezgłośnym hamulcem

Lp.	Szer. całkowita zewnętrzna	Szer. od osi do osi prowadnic	SZEROKOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ mm	LICZBA szt.	MODUŁOWE	WSPÓLNA OSŁONOWA	TYP MONTAŻU			OWALNEJ lub CUBE	LINKOWEJ*	mocowany do podłogi	SILNIK					
								A	B					GEIGER	SOMFY			ELERO	
													GJ56	GJ56e5	J4WT	J4WT PROTECT	J4 RTS	J4 IO	J4 Soft
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			

*) Żaluzje C80 FLAT i C80 z prowadnicami linkowymi wykonywane są z lamelami o szerokości mniejszej o 20 mm od podanej szerokości całkowitej systemu, tak aby minimalizować możliwość ocierania lameli o ścianki boczne podczas pracy dla montażu wewnętrznego.

<p>UWAGI</p> <p><input type="checkbox"/> DOŁĄCZONO ARKUSZ ZAMÓWIENI STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO</p>	<p>ADRES DOSTAWY</p> <p>Kupujący oświadcza, że posługuje się biegle językiem polskim, rozumie oświadczenia składane i odbierane w języku polskim, rozumie treść złożonego Zamówienia i zapoznał się oraz akceptuje treść Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Gwarancji i Dokumentacji Techniczno-Eksploatacyjnej oraz treść Deklaracji Właściwości Użytkowych w przypadku systemów zewnętrznych, Deklaracji Zgodności w przypadku Systemów napędzanych silnikiem i Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających w przypadku Systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, dostępnych na stronie www.selt.com/doc.pl.</p> <p>ZAMAWIAJĄCY, DATA, PODPIS</p>
--	--